

2010-02-03

FESCON SILIKONIHARTSIPOHJUSTE

Silikonihartsipohjuste on hyvän tartunnan takaava, alustan imukykyä tasaava ja tartuntaa parantava pohjustusaine betoni-, levy-, laasti ja hyväkuntoisille maalipinnoille .

Tuoteominaisuudet

- Liuoteaineeton ja lähes hajuton
- Muodostaa pitävän tartunnan
- Käyttövalmis
- Ei herkästi saippuuntuva
- Ympäristöystävällinen
- Diffuusiokykyinen

Käyttöalue

- Betonipinnat
- Kaikki rappauspinnat
- Levypinnat
- Pitävät vanhat pinnoitukset
- Ulko- ja sisäkäyttöön

Käyttöohje

- Pohjuste levitetään alustaan siveltimellä tai telalla kestäväälle, kuivalle ja puhtaalle alustalle. Betonipinnoista poistetaan epäpuhtaudet, vanhat pinnoitetut pinnat karhennetaan ja puhdistetaan ja heikot vanhat pinnoitteet poistetaan kokonaan.
- Pohjuste kannattaa sävyttää pinnoitetta vastaavalla sävyllä. Ilmankosteudesta ja – lämpötilasta riippuen jatkokäsittely voidaan suorittaa aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.

Tekniset tiedot

Sideaine	Muovidispersio
Sävytettävyyys	Voidaan sävyttää
Pakkaus	25 kg
Menekki	150 – 300 g/m ²
Alustan lämpötila	> + 5°C
Varastointi	> + 5°C

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.